

Каретка холостая марки НМТ и приводная НГТ


- Подходит для использования на балках разной ширины.;
- Используется на прямой или наклонной балке;
- Оборудована двойными закрытыми шарикоподшипниками;
- Соответствует Европейскому стандарту безопасности;



Технические параметры НМТ

Каретка применяется для горизонтального перемещения тали ручной шестеренчатой по монорельсу в горизонтальной плоскости. Привода не имеет, груз перемещается при его ручном подтягивании.

Модель	Грузоподъемность, кг	Ширина балки, мм	Вес, кг	Строительная высота
НМТ05	500	64-140	7	128
НМТ10	1000	64-140	12	143
НМТ20	2000	76-165	22	172
НМТ30	3000	76-203	30	212
НМТ50	5000	88-203	55	254
НМТ100	10000	125-203	93	320



Технические параметры НГТ

Предназначена для передвижения тали ручной шестеренной по монорельсу, что дает возможность не только поднимать, но и перемещать груз в горизонтальной плоскости. Каретка имеет цепной привод.

Модель	Грузоподъемность, кг	Ширина балки, мм	Вес, кг	Строительная высота
НГТ05	500	64-140	14	128
НГТ10	1000	64-140	19	143
НГТ20	2000	76-165	28	172
НГТ30	3000	76-203	40	212
НГТ50	5000	88-203	65	254
НГТ100	10000	125-203	103	320
НГТ200	20000	144-203	245	385